














Wärmepumpen

EASYCLIM	11.2
FIRE & ICE	11.3

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST
		<p>EASYCLIM Reversibles Einzelraum-Klimagerät (Kühlen/Heizen) ohne Ausseneinheit</p> <p>EASYCLIM sorgt für die ideale Raumtemperatur, sowohl im Sommer wie auch im Winter. Das elegante Gerät ist nur gerade 16,5 cm tief und passt optisch in jedes Büro, Wohn- oder Schlafzimmer.</p> <p>EASYCLIM benötigt keine Ausseneinheit und sorgt damit für eine unauffällige Fassadenansicht. Einzig zwei Fassadenabschlüsse (Kernbohrungen \varnothing 162mm) und ein eventueller Kondensatablauf (\varnothing 18mm) sind von aussen zu erkennen. Zur Montage an der Wand steht eine Schienenhalterung zur Verfügung.</p> <p>Die Bedienung des EASYCLIM kann über die mitgelieferte Fernbedienung, über Touchscreen am Gerät oder über eine kostenlose App erfolgen. Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung: Automatik, Kühlbetrieb, Entfeuchten, Umluft, Heizen, Nachtbetrieb.</p> <p>Das Display am Gerät informiert jeweils über Status und Temperatur.</p> <p>Das Gerät wird komplett mit Fernbedienung, Bohrschablone, 2 Rohren für die Mauerdurchführung und 2 faltbaren Fassadenabschlüssen geliefert. Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,1 m.</p> <p>Farbe: weiss (ähnlich RAL 9010) Schutzart: IPX0 Kühlbetrieb (intern/extern): min. 18 °C / -5 °C Heizbetrieb (intern/extern): min. 5 °C / -10 °C Spannung: 230V Geräuschpegel min./max: 27/41 dB (A)</p>	
	ECH 12HP	W-4800000	<p>Horizontale Geräte Dual Power Kühlleistung: max. 3,1kW EER/COP: 3,25/3,28 Abmessungen (L x H x T): 1010 x 549 x 165 mm Kältemittel: R32</p> <p>Reversibles Einzelraum-Klimagerät EASYCLIM (horizontal) 4100.00 /Stk</p> <p>Heizleistung (7 °C / -7 °C): 3,05 kW / 1,1 kW</p>
	ECH 12HP-1000	W-4800100	<p>Reversibles Einzelraum-Klimagerät EASYCLIM (horizontal) 4710.00 /Stk</p> <p>Mit elektrischer Zusatzheizung 0,9kW Heizleistung (7 °C / -7 °C): 3,95 kW / 2,0kW Stromaufnahme max.: 8,5A</p>
	USA-1	W-4800900	<p>Unterseitenabdeckung USA-1 150.00 /Stk</p> <p>Wird verwendet bei Gerätemontage im oberen Teil der Wand.</p>
	ECV 12HP	W-4801000	<p>Vertikales Gerät Dual Power Kühlleistung: max. 3,11 kW EER/COP: 2,75/3,15 Abmessungen (L x H x T): 500 x 1398 x 185 mm Kältemittel: R-410a</p> <p>Reversibles Einzelraum-Klimagerät EASYCLIM (vertikal) 5700.00 /Stk</p> <p>Heizleistung (7 °C / -7 °C): 3,05 kW / 1,1 kW Stromaufnahme max.: 4,6A</p>

Bezeichnung	Code	Beschreibung	CHF/exkl. MWST	
		<p>FIRE+ICE Innovative Einzelraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion</p> <p>Sorgt für die ideale Raumtemperatur, sowohl im Sommer wie auch im Winter. Das elegante Gerät ist nur gerade 16,5 cm tief und passt optisch in jedes Büro, Wohn- oder Schlafzimmer.</p> <p>FIRE+ICE benötigt keine Ausseneinheit und sorgt damit für eine unauffällige Fassadenansicht. Einzig zwei Fassadenabschlüsse (Kernbohrungen ø 162mm) und ein Kondensatablauf (ø 20mm) sind von aussen zu erkennen. Zur Montage an der Wand steht eine Schienenhalterung zur Verfügung.</p> <p>Die Bedienung des Geräts kann über die mitgelieferte Fernbedienung, über Touchscreen am Gerät oder über eine kostenlose App erfolgen. Folgende Betriebsarten stehen zur Verfügung: Automatik, Kühlbetrieb, Entfeuchten, Umluft, Heizen, Nachtbetrieb. Das Display am Gerät informiert jeweils über Status und Temperatur.</p> <p>Das Gerät wird komplett mit Fernbedienung, Bohrschablone, Luftlochabdeckungen und 2 faltbaren Fassadenabschlüssen geliefert.</p> <p>Die Länge des Anschlusskabels beträgt 1,7 m.</p> <p>Farbe: weiss (ähnlich RAL 9016)</p> <p>Schutzart: IPX0</p> <p>Spannung: 230V</p> <p>Absicherung (träge): 16A</p> <p>Anschlussleistung: 1,06 kW ohne Zusatzheizung 2,86 kW mit Zusatzheizung</p> <p>Leistung Zusatzheizung: 1,8 kW</p> <p>Max. Heizleistung bei 7 °C: 3,05 kW ohne Zusatzheizung 4,85 kW mit Zusatzheizung</p> <p>Max. Heizleistung bei 2 °C: 2,51 kW ohne Zusatzheizung 4,31 kW mit Zusatzheizung</p> <p>Max. Heizleistung bei -7 °C: 1,60 kW ohne Zusatzheizung 3,40 kW mit Zusatzheizung</p> <p>Max. Kühlleistung b. 35/27 °C: 3,10 kW</p> <p>EER/COP: 3,25/3,28</p> <p>Kältemittel: R32</p> <p>Energieklasse Heizung: A</p> <p>Energieklasse Kühlung: A+</p> <p>Abmessungen (L x H x T): 1010 x 549 x 165 mm</p>		
	HP-F+I-5-W	W-4810000	Einzelraum-Wärmepumpe mit Klimafunktion FIRE+ICE-5-W	4100.00 /Stk
	HP-F+I-AP-ACFF	W-4819000	<p>Zubehör Aluminium-Fassadenabschluss ACFF (1 Paar) Mit fixen Lamellen, inkl. Insektenschutzgitter.</p>	150.00 /Stk
	HP-F+I-AP-RPK	W-4819010	Wetterschutzblech RPK weiss (RAL 9003) (1 Paar)	250.00 /Stk
	HP-F+I-AP-IPK	W-4819020	Insektenschutzgitter IPK Kompatibel zu Standard-Fassadenabschluss und Fassadenabschluss ACFF, inkl. Befestigungsmaterial.	130.00 /Stk
	HP-F+I-AP-CLS	W-4819030	Unterseitenabdeckung CLS Wird verwendet als Sichtschutz bei Gerätemontage im oberen Teil der Wand.	130.00 /Stk
	Wartung-WP-1 Wartung-WP-w		<p>Wartung FIRE+ICE sollte mindestens einmal jährlich einem gründlichen Reinigungs- und Wartungsvorgang unterzogen werden.</p> <p>Wartung 1. Wärmepumpe, inkl. Wegpauschale</p> <p>Wartung für jede weiteren Wärmepumpe</p>	auf Anfrage auf Anfrage

