

LISTE DE PRIX

2024

Valide dès le 1^{er} février 2024





Aération douce avec récupération de chaleur M-WRG-II

Options des appareils	5
Éléments de commande	7
Accessoires de montage	8
Système de tuyaux flexibles	11
Système de tuyaux flexibles et de conduits plats	12
Solution intrados de fenêtre	13
Soupapes à disques/Couvercles	14
Filtres de rechange	14
Couvercles de façades	15
Données techniques	16
Courbes caractéristiques pression/débit volumique	17
Fonctions réglables des appareils	18
Dimensions	19
Vue d'ensemble des systèmes	20




Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
		<p>Aération douce de pièces individuelles avec récupération de chaleur Gamme d'appareils «M-WRG-II» – La force tranquille</p> <p>Sert de ventilation et d'aération contrôlée pour habitations. L'air vicié est constamment remplacé par de l'air propre préchauffé. La chaleur de l'air repris sortant est reportée directement à l'air neuf entrant. Ceci permet d'économiser des frais de chauffage et protège de la moisissure, du pollen et des nuisances sonores.</p> <p>Récupération de chaleur: jusqu'à 94 % Échangeur thermique: à contre-courant croisé Récupération d'humidité: enthalpique à contre-courant croisé (appareils E)</p> <p>Niveau sonore (LpA, 10 m²): 8,4 dB (A) Insonorisation: D_{n,e,w}: jusqu'à 70 dB</p>		
		<p>APPAREILS</p>		
	M-WRG-II P	T-5010000	<p>Commande sur l'appareil Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P 5 niveaux de ventilation à ventilation intensive limitée dans le temps, commande sur l'appareil (en option par unités de commande radio), échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60 m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: B</p>	1845.00 /p.
	M-WRG-II E	T-5010500	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E Comme M-WRG-II P, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé</p>	2265.00 /p.
	M-WRG-II P-F	T-5010010	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-F 5 niveaux de ventilation à ventilation intensive limitée dans le temps, commande sur l'appareil (en option par unités de commande radio), avec régulation de l'humidité, échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60 m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: A</p>	1970.00 /p.
	M-WRG-II E-F	T-5010510	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-F Comme M-WRG-II P-F, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé</p>	2390.00 /p.
	M-WRG-II P-FC	T-5010020	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-FC 5 niveaux de ventilation à ventilation intensive limitée dans le temps, commande sur l'appareil (en option par unités de commande radio), à mode automatique (régulation de l'humidité et du CO₂), échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60 m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: A</p>	2225.00 /p.
	M-WRG-II E-FC	T-5010520	<p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-FC Comme M-WRG-II P-FC, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé</p>	2645.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-II P-T	T-5010100	<p>Commande par interrupteur InControl</p> <p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-T 8 niveaux/programmes de ventilation avec ventilation intensive limitée dans le temps, utilisation par interrupteur tactile InControl ou par commutateur à 3 niveaux (incombant au client, 4 niveaux), en option par unités de commande radio, échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: B</p>	1960.00 /p.
	M-WRG-II E-T	T-5010600	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-T Comme M-WRG-II P-T, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2380.00 /p.
	M-WRG-II P-T-F	T-5010110	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-T-F 8 niveaux/programmes de ventilation avec ventilation intensive limitée dans le temps, utilisation par interrupteur tactile InControl ou par commutateur à 3 niveaux (incombant au client, 4 niveaux), en option par unités de commande radio, avec régulation de l'humidité, échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: A	2080.00 /p.
	M-WRG-II E-T-F	T-5010610	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-T-F Comme M-WRG-II P-T-F, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2505.00 /p.
	M-WRG-II P-T-FC	T-5010120	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-T-FC 8 niveaux/programmes de ventilation avec ventilation intensive limitée dans le temps, utilisation par interrupteur tactile InControl ou par commutateur à 3 niveaux (incombant au client, 4 niveaux), en option par unités de commande radio, à mode automatique (régulation de l'humidité et du CO ₂), échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010 Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable! Classe efficacité éner.: A	2335.00 /p.
	M-WRG-II E-T-FC	T-5010620	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-T-FC Comme M-WRG-II P-T-FC, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2755.00 /p.














AÉRATION DOUCE AVEC RÉCUPÉRATION DE CHALEUR M-WRG-II












	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-II P-M	T-5010200	<p>Variante de commande Modbus</p> <p>Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-M 10 niveaux de ventilation, commande par Modbus (en option par unités de commande radio), échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min)</p> <p>Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010</p> <p>Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable!</p> <p>Classe efficacité éner.: B</p>	2070.00 /p.
	M-WRG-II E-M	T-5010700	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-M Comme M-WRG-II P-M, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2490.00 /p.
	M-WRG-II P-M-F	T-5010210	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-M-F 10 niveaux de ventilation, commande par Modbus (en option par unités de commande radio), avec régulation de l'humidité, échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) <p>Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010</p> <p>Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable!</p> <p>Classe efficacité éner.: A</p>	2195.00 /p.
	M-WRG-II E-M-F	T-5010710	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-M-F Comme M-WRG-II P-M-F, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2615.00 /p.
	M-WRG-II P-M-FC	T-5010220	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II P-M-FC 10 niveaux de ventilation, commande par Modbus (en option par unités de commande radio), à mode automatique (régulation de l'humidité et du CO ₂), échangeur thermique à contre-courant croisé, entrée de commande externe et relais temporisé intégré (débit d'air 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min, temporisation au déclenchement: 15 min) <p>Matériau: ABS, coloris: blanc similaire RAL 9010</p> <p>Remarque: pour montage encastré, un kit de montage M-WRG-II montage encastré est indispensable!</p> <p>Classe efficacité éner.: A</p>	2450.00 /p.
	M-WRG-II E-M-FC	T-5010720	Appareil d'aération douce décentralisé M-WRG-II E-M-FC Comme M-WRG-II P-M-FC, mais avec échangeur thermique enthalpique à contre-courant croisé	2870.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
OPTIONS DES APPAREILS			
M-WRG-II-O/PARM	T-5013000	Paramétrage / Interrupteur d'alimentation Option M-WRG-II-O/PARM Paramétrage débit d'air spécial pour tous les appareils M-WRG-II, configuration d'usine indispensable	10.00 /p.
M-WRG-II-O/NOF	T-5013004	Option M-WRG-II-O/NOF Interrupteur d'alimentation sans fonction pour tous les appareils M-WRG-II, montage en usine indispensable	10.00 /p.
M-WRG-II-O/MVS	T-5013001	Option M-WRG-II-O/MVS Ventilation minimale selon norme DIN 18017-3 pour tous les appareils M-WRG-II, enclenchement permanent!, avec interrupteur d'alimentation sans fonction, configuration modifiée des touches 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80)m ³ /h, montage en usine indispensable, non compatible avec le capteur M-WRG-II O/VOC-AUL!	10.00 /p.
M-WRG-II-O/LFS	T-5013005	Option M-WRG-II-O/LFS Ventilation pour protection contre l'humidité pour appareils M-WRG-II à régulation de l'humidité ou/et du CO ₂ , niveaux de ventilation fixe minimaux de jour: 20m ³ /h et de nuit: 20m ³ /h, enclenchement permanent, un programme de protection contre l'humidité couvre en plus le besoin en aération, avec interrupteur d'alimentation sans fonction, configuration modifiée des touches 1, 2, 3, (4): 20, 40, 60 (80)m ³ /h, montage en usine indispensable, combinaison avec capteur sans fil externe humidité ou CO ₂ possible	10.00 /p.








	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-II-O/EST-1	T-5013006	Entrée de commande externe Option M-WRG-II-O/EST-1 Entrée de commande externe à relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation au déclenchement: 15 min) pour tous les appareils M-WRG-II, sans temporisation à l'enclenchement, montage en usine indispensable	20.00 /p.
	M-WRG-II-O/EST-2	T-5013007	Option M-WRG-O/EST-2 Entrée de commande externe à relais temporisé intégré (débit d'air: 60m³/h, temporisation à l'enclenchement: 1 min) pour tous les appareils M-WRG-II, sans temporisation au déclenchement, montage en usine indispensable	20.00 /p.
	M-WRG-II O/VOC..	T-5013002	Option M-WRG-II O/VOC-AUL Capteur VOC pour surveillance de la qualité de l'air neuf, pour tous les appareils M-WRG-II à capteur à CO ₂ (M-WRG-II...-FC), montage en usine indispensable, non compatible avec M-WRG-II O/MVS!	160.00 /p.
	M-WRG-II O/EGG..	T-5013003	Option M-WRG-II O/EGG-AUS Entrée «Appareil ARRÊT» (détecteur de fumée, contact de fenêtre 24V), avec sortie message d'erreur libre de potentiel, pour tous les appareils M-WRG-II, montage en usine indispensable	20.00 /p.
	M-WRG-II DA	T-5013100	Caches design Cache design M-WRG-II DA Option pour appareils M-WRG-II, pour montage sur le couvercle de l'appareil, Matériau: alu Dibond, coloris: blanc, similaire RAL 9016, recouvrable avec peinture sans solvant	110.00 /p.
	M-WRG-II DA-RAL	T-5013101	Cache design M-WRG-II DA-RAL Option pour appareils M-WRG-II, pour montage sur le couvercle de l'appareil, Matériau: alu Dibond, coloris: selon souhait du client avec indication du n° RAL, exécution en usine	130.00 /p.
	M-WRG-II DA-GD	T-5013110	Cache design et couvercle d'appareil M-WRG-II DA-GD Ensemble cache design et couvercle d'appareil, kit d'adaptation pour appareils M-WRG-II, montage en usine, Matériau: alu Dibond/ABS, coloris: blanc, similaire RAL 9016, recouvrable avec peinture sans solvant	110.00 /p.
	M-WRG-II DA-GD..	T-5013111	Cache design et couvercle d'appareil M-WRG-II DA-GD RAL Ensemble cache design et couvercle d'appareil, kit d'adaptation pour appareils M-WRG-II, montage en usine, Matériau: alu Dibond/ABS, coloris: selon souhait du client avec indication du n° RAL, exécution en usine	130.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
ÉLÉMENTS DE COMMANDE				
	M-WRG-FT	T-5004360	Bouton-poussoir radiocommandé à 4 positions Bouton-poussoir radio à 4 positions M-WRG-FT à témoin LED Pour une utilisation sans fil des appareils d'aération des séries M-WRG-II et M-WRG dès fabrication juillet 2018 et dès n° d'appareil 11807xxxx, possibilité de régler 4 positions/programmes de ventilation par touches du M-WRG-FT, facile à coller au mur ou à intégrer dans un boîtier d'encastrement. 1 pile de type CR2032 est incluse à la livraison (durée de vie env. 6 ans).	135.00 /p.
	M-WRG-FBH	T-5000349	Télécommande radiocommandée Télécommande radiocommandée M-WRG-FBH Pour tous les appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 2018, commande et réglage des fonctions spécifiques de chaque appareil, permet de surcroît un paramétrage des appareils.	285.00 /p.
	M-WRG-II FSF	T-5014010	Capteurs externes Détecteur d'humidité externe radiocommandé M-WRG-II-FSF Permet une régulation du taux d'humidité des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, fonctionne à piles.	230.00 /p.
	M-WRG-II FSC	T-5014020	Détecteur à CO ₂ externe radiocommandé M-WRG-II-FSC Permet une régulation du CO ₂ des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020, raccordement 230V indispensable!	360.00 /p.
	M-WRG-GW	T-5014000	Variante de commande par APPLI Passerelle M-WRG-GW Permet la commande des appareils M-WRG-II et M-WRG dès année de fabrication 10/2020 par tablette/Smartphone par appli gratuite pour iOS et Android.	290.00 /p.
	M-WRG-T/WS	T-5004350	Variante de commande InControl Interrupteur tactile 8 positions blanc InControl M-WRG-T/WS Pour montage dans boîtier d'encastrement, une ligne de données à 18 conducteurs permet un fonctionnement confortable de max. 5 appareils. Selon l'appareil d'aération, les fonctions suivantes sont sélectionnables: fonctionnement standard (30m ³ /h), ventilation supérieure (60m ³ /h), en cas d'absence (15m ³ /h), ventilation intensive pour 15 min (100m ³ /h), fonction air fourni, fonction air repris, protection humidité, régulation gaz mixte / CO ₂ . Les LED bleues intégrées indiquent en tout temps l'état de ventilation actuelle en cours.	190.00 /p.
	M-WRG-T/AZ	T-5004351	Interrupteur tactile 8 positions anthracite InControl M-WRG-T/AZ Comme M-WRG-T/WS mais en coloris anthracite	190.00 /p.
	M-WRG-ST1V-61	T-5004300	Variante de commande par commutateur Commutateur de puissance et interrupteur encastré ventilation intensive (vertical) À raccorder à l'appareil d'aération douce M-WRG-S/Z-S, commutateur 0-1-2-3 pour choisir la puissance, touche pour activation de la fonction ventilation intensive. Coloris: blanc Design: EDIZIOdue	140.00 /p.
	M-WRG-ST1H-61	T-5004310	Commutateur de puissance et interrupteur encastré ventilation intensive (horizontal) comme M-WRG-ST1V-61, mais disposition horizontale.	140.00 /p.
	M-WRG-TCPC	T-5004200	Ordinateur personnel à écran tactile avec système d'exploitation	sur demande
	M-WRG-TCW	T-5004205	Support mural pour ordinateur personnel à écran tactile	100.00 /p.
	M-WRG-TCSL	T-5004210	Logiciel, licence de base MELTEM Touch Control	sur demande
	M-WRG-TCPROG	T-5004220	Adaptation logiciel et interface graphique	selon travail fourni
	M-WRG-TCINST	T-5004230	Installation du software et mise en service	selon travail fourni
	M-WRG-SUM3	T-5003003	Convertisseur Modbus sur USB	350.00 /p.










	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
ACCESSOIRES DE MONTAGE				
	M-WRG-LR-2x50	T-5001600	Tuyaux d'air neuf et d'air rejeté Tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100 2 p. de 50 cm	25.00 /p.
	M-WRG-II LR-50-KA	T-5011640	Tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100 2 p. de 50 cm, Tuyau d'air rejeté à raccord pour condensat ½ pouce. Recommandé pour appareils M-WRG-II P.	85.00 /p.
	M-WRG-II AB-KA		Distance d'écartement raccourcie M-WRG-II AB-KA Raccourcissement en usine de la distance d'écartement du raccord pour condensat du côté extérieur (150mm) pour article M-WRG-II LR 50-KA, ne pas descendre en dessous de la mesure minimale de 100mm!	5.00 /p.
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100 cm	25.00 /p.
	M-WRG-II-BS	T-5011100	Accessoire pour montage apparent Chablon de perçage pour montage apparent des appareils M-WRG-II	12.00 /p.
	M-WRG-II KA	T-5015200	Accessoires de montage apparent solution 2 pièces Adaptateur de conduit M-WRG-II KA Pour le raccordement du conduit à un local supplémentaire en cas de pose de conduit plat apparent, pour appareils montage encastré et montage apparent.	15.00 /p.
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arc à 90° pour conduit plat, vertical	20.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110 x 54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110 x 54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Raccord pour conduit 110 sur tuyau DN 100	20.00 /p.
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Support à conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Adaptateur de pièce moulée long, pour relier deux pièces moulées de conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50 x 1,5 mm Rouleau de 20 m	125.00 /p.









	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	M-WRG-II M	T-5011000	Accessoires pour montage encastré Kit de montage M-WRG-II M Pour montage encastré dans une construction à ossature bois.	165.00 /p.
	M-WRG-II-WM..		Supplément de prix: M-WRG-II M raccourcie Réduction de la profondeur de montage, exécution en usine Dimension minimale 185 mm	18.00 /p.
	M-WRG-II M/MB	T-5011010	Kit de montage M-WRG-II-M/MB à cadre encastrable Pour montage encastré dans construction en dur	180.00 /p.
	M-WRG-II-WM..		Supplément de prix: M-WRG-II M/MB raccourcie Réduction de la profondeur de montage, exécution en usine Dimension minimale 185 mm (sans cadre encastrable).	18.00 /p.
	M-WRG-II-M/GK		Supplément de prix: kit de montage M-WRG-II raccourci Pour réduction de la profondeur de montage, veuillez tenir compte de la dimension d'encastrement minimale.	18.00 /p.
	M-WRG-II M/FÜ	T-5011050	Pièce de remplissage M-WRG-II M/FÜ Kit de montage pièce de remplissage pour tous les kits de montage encastré de la gamme M-WRG-II	20.00 /p.
	M-WRG-II M/FÜ-GK		Supplément de prix: pièce de remplissage M-WRG-II M/FÜ raccourcie	12.00 /p.
	M-WRG-II PG	T-5011110	Treillis d'armature M-WRG-II PG Élément de treillis d'armature pour tous les kits de montage encastré de la gamme M-WRG-II	20.00 /p.
Accessoires de raccordement pour solution 2 pièces, montage encastré				
	M-WRG-II KA-UP	T-5015201	Adaptateur de conduit M-WRG-II KA-UP Pour appareils M-WRG-II montage encastré, un ou deux raccords de conduit possible, pour pose encastrée de conduit plat ou de tuyau flexible.	30.00 /p.
	M-WRG-II AD-UP	T-5015202	Adaptateur de raccordement de conduit M-WRG-II AD-UP Pour kit de montage encastré de la gamme M-WRG-II, pour pose encastrée de conduit plat ou de tuyau flexible, avec arc à 90° pour conduit plat et verrou.	35.00 /p.
	M-WRG-II KA	T-5015200	Adaptateur de conduit M-WRG-II KA Pour le raccordement de conduit à un local supplémentaire en cas de pose de conduit plat apparent, pour appareils montage encastré et montage apparent.	15.00 /p.
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Caisson de plafond raccord tuyau flexible 2 x DN 75 sur DN 100 Avec 2 bagues d'étanchéité DN 75	65.00 /p.
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Adaptateur tuyaux flexibles DN 75 pour conduits plats 110 x 54 mm Sans 2 bagues d'étanchéité DN 75	35.00 /p.
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75 (rouleau de 50m)	290.00 /p.
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Bague d'étanchéité DN 75	4.00 /p.


	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
			Accessoires pour montage entièrement encastré (U²) Pour encastement complet de l'appareil M-WRG-II dans la paroi	
	M-WRG-II M-U²	T-5011200	Kit de montage U² pour appareils M-WRG-II Possibilité de raccordement pour conduit plat et/ou tuyau flexible	270.00 /p.
	M-WRG-II WM-M-U²		Supplément de prix: M-WRG-II M-U² raccourcie Réduction de la profondeur de montage, exécution en usine Dimension minimale 258 mm (sans cadre encastrable)	18.00 /p.
	M-WRG-II M/FÜ	T-5011050	Pièce de remplissage M-WRG-II M/FÜ Kit de montage pièce de remplissage pour tous les kits de montage encastré de la gamme M-WRG-II	20.00 /p.
	M-WRG-II M/FÜ-GK		Supplément de prix: pièce de remplissage M-WRG-II M/FÜ raccourcie	12.00 /p.
	M-WRG-II U² AK	T-5011220	Kit d'adaptation U² pour encastement des appareils M-WRG-II dans le kit de montage M-WRG-II M-U².	20.00 /p.
	M-WRG-II U² ..	T-5011210	Cache M-WRG-II U² AD/WS Recouvrable avec peinture sans solvant Matériau: alu Dibond Coloris: blanc (similaire RAL 9016)	110.00 /p.
	M-WRG-II U² ..	T-5011211	Cache M-WRG-II U² AD/RAL Recouvrable avec peinture sans solvant Matériau: alu Dibond Coloris: coloris RAL à choix	170.00 /p.
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110 x 54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110 x 54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-FRA75	T-5005270	Adaptateur tuyaux flexibles DN 75 pour conduits plats 110 x 54 mm Sans 2 bagues d'étanchéité DN 75	35.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SYSTÈME DE TUYAUX FLEXIBLES				
	M-WRG-FR75/R	T-5001631	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75 (rouleau de 50m)	290.00 /p.
	M-WRG-FR75/m	T-5001630	Tuyau flexible d'aération en plastique DN 75	6.50 /m
	M-WRG-FR-DR75	T-5005272	Bague d'étanchéité DN 75	4.00 /p.
	M-WRG-FR-VM75	T-5005274	Manchon de jonction du tuyau flexible DN 75 Sans 2 bagues d'étanchéité DN 75	12.00 /p.
	M-WRG-FR-B75	T-5005160	Arc à 90° pour tuyaux flexibles DN 75 Sans 2 bagues d'étanchéité DN 75	50.00 /p.
	M-WRG-M/DK 2x75	T-5005205	Caisson de plafond raccord tuyau flexible 2 x DN 75 sur DN 100 Avec 2 bagues d'étanchéité DN 75	65.00 /p.
	M-WRG-II DK ..	T-5015215	Caisson de plafond M-WRG-II DK 2x75/100 Raccord tuyau flexible 2 x 75 mm sur DN 100, avec 2 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zingué	90.00 /p.
	M-WRG-II DKV ..	T-5015216	Caisson de plafond M-WRG-II DKV 4x75/100 Raccord tuyau flexible 4 x 75 mm sur DN 100, avec 4 bagues d'étanchéité DN 75, tôle d'acier zingué	95.00 /p.
	M-WRG-II KS/75	T-5015220	Pièce de croisement M-WRG-II KS/75 Parties supérieure et inférieure avec respectivement 4 raccords pour tuyau flexible DN75, avec 8 bagues d'étanchéité DN 75, matériau: tôle d'acier zingué	190.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SYSTÈME DE TUYAUX FLEXIBLES ET DE CONDUITS PLATS				
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110×54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100cm	25.00 /p.
	M-WRG-RR-V	T-5005111	Raccord pour tuyau DN 100	12.00 /p.
	M-WRG-RR-B	T-5005112	Arc à 90° pour tuyau DN 100	15.00 /p.
	M-WRG-RR-RH	T-5005113	Bride pour tuyau DN 100 (1 paire)	12.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110×54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-FK-W	T-5005123	Arc à 90° pour conduit plat, vertical	20.00 /p.
	M-WRG-FK-Ü	T-5005124	Adaptateur droit conduit plat 110 sur tuyau DN 100	20.00 /p.
	M-WRG-FK-FH	T-5005125	Support à conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-FK-DA	T-5005126	Conduit plat pour le raccordement de la soupape à disque dans le plafond, Ø 100 mm	20.00 /p.
	M-WRG-FSA lang	T-5005130	Adaptateur de pièce moulée long, pour relier deux pièces moulées de conduit plat	8.00 /p.
	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50×1,5mm Rouleau de 20m	125.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SOLUTION INTRADOS DE FENÊTRE				
	M-WRG-EFL/AP	T-5005040	Couvercles de façade Couvercle de façade intrados de fenêtre AP acier inoxydable pour montage apparent. Dimensions: 361 × 92,5 × 29 mm	210.00 /p.
	M-WRG-EFL/AP-P	T-5005041	Couvercle de façade intrados de fenêtre AP acier inoxydable, blanc (exécution thermolaquée, blanc RAL 9016)	240.00 /p.
	M-WRG-EFL/MHL	T-5005100	Accessoires Aide au montage intrados de fenêtre	25.00 /p.
	M-WRG-LR-2X50	T-5001600	Tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100 2 p. de 50 cm	25.00 /p.
	M-WRG-LR-100	T-5001610	Tuyau d'air DN 100 1 p. de 100 cm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-F	T-5005120	1 mètre de conduit plat 110 × 54 mm	25.00 /p.
	M-WRG-FK-V	T-5005121	Raccord pour conduit plat	10.00 /p.
	M-WRG-RR-FK	T-5005114	Pièce de dérivation 90° pour tuyau DN 100 sur conduit plat 110 × 54 mm	20.00 /p.
	M-WRG-FK-B	T-5005122	Arc à 90° pour conduit plat, horizontal	20.00 /p.
	M-WRG-BB	T-5005150	Bande en butyle 50 × 1,5 mm Rouleau de 20 m	125.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
SOUPAPES À DISQUE/COUVERCLES				
	M-WRG-FR-TVA	T-5005280	Soupape à disque air repris pour montage sur tuyau DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zingué thermolaqué (RAL 9010).	25.00 /p.
	M-WRG-FR-TVZ	T-5005281	Soupape à disque air fourni pour montage sur tuyau DN 100 À ressort de serrage, fabriqué en tôle d'acier zingué thermolaqué (RAL 9010).	25.00 /p.
	M-WRG-II DVU-E-2	T-5015280	Soupape carrée design Universal, pour montage sur tuyau DN 100 Plaque frontale carrée en verre, matériau boîtier vanne: tôle d'acier, coloris boîtier vanne: blanc similaire RAL 9003 (autres coloris sur demande)	135.00 /p.
	M-WRG-II DVU-R-2	T-5015281	Soupape ronde design Universal, pour montage sur tuyau DN 100 Plaque frontale ronde en verre, matériau boîtier vanne: tôle d'acier, coloris boîtier vanne: blanc similaire RAL 9003 (autres coloris sur demande)	135.00 /p.
	M-WRG-LGR	T-5005285	Grille de ventilation ronde, DN 100 Matériau: plastique, coloris: blanc	10.00 /p.
FILTRES DE RECHANGE				
	M-WRG-II-FS	T-5016000	Filtres de rechange Filtre à particules poussières grossières pour air repris M-WRG-II-FS Classe de filtre: ISO Coarse 60 % (G4)	18.00 /p.
	M-WRG-II-FA	T-5016010	Filtre à particules poussières fines pour air neuf M-WRG-II-FA Classe de filtre: ISO ePM, 60 % (F7)	26.00 /p.
	M-WRG-II-FK	T-5016020	Filtre à particules poussières fines pour air neuf M-WRG-II-FK avec couche supplémentaire en charbon actif. Classe de filtre: ISO ePM _{2,5} 55 % (F7)	40.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
COUVERCLES DE FAÇADES				
Pour recouvrir les ouvertures des tuyaux d'air neuf et d'air rejeté sur la façade extérieure. Matériau: acier inoxydable V2A (1.4301).				
	M-WRG-II ES	T-5015020	Couverture de façade cosse acier inoxydable M-WRG-II ES Dimensions (L×H×P): 362×164×78 mm	255.00 /p.
	M-WRG-II ES-PK	T-5015022	Couverture de façade cosse acier inoxydable M-WRG-II ES-PK comme M-WRG-II ES, mais Coloris (thermolaqué): incolore mat (R533-0092)	300.00 /p.
	M-WRG-II ES-P	T-5015021	Couverture de façade cosse acier inoxydable M-WRG-II ES-P Coloris (thermolaqué): blanc similaire RAL 9016 Dimensions (L×H×P): 362×164×78 mm	290.00 /p.

